

УПРАВЛЯЕМЫЙ ВИДЕОЭНДОСКОП eVIT TX



Регулируемая
подсветка



Фото JPEG
720 x 576



Видео AVI
720 x 576



Видеовыходы
NTSC / PAL



Время работы
от батарей



Батареи /
аккумуляторы
типа AA



Управление
в 4-х направлениях





Устойчив к воде,
маслам и агрессивным
средам IP64



Поддержка
карт памяти SD
до 32 Гб

- Камера CMOS
- 3.5" ЖК-дисплей
- Светодиодная регулируемая подсветка
- Портативный и простой в использовании
- Моментальная запись фото и видео
- Видеовыход для подключения внешнего монитора
- Функция автоматического выключения

КОМПЛЕКТЫ eVIT TX

Диаметр зонда	Рабочая длина зонда	
	1.5 м	3 м
 4.5 мм с управлением	eVIT TX 4-45-150 Арт. ETX4SM45150	eVIT TX 4-45-300 Арт. ETX4SM45300
 6.5 мм с управлением	eVIT TX 4-65-150 Арт. ETX4SM65150	eVIT TX 4-65-300 Арт. ETX4SM65300

Комплект включает: базовый блок с управляемым зондом, защитный резиновый колпачок, SD карта памяти 8 Гб, сетевой адаптер, кабель AV, комплект для протирки оптических элементов, программное обеспечение eVIT endoscopy software, тестовый блок eVIT VB, кейс высокой прочности для хранения и транспортировки, сертификат качества тестового блока, руководство пользователя на русском языке.

СМЕННЫЕ НАСАДКИ И АКСЕССУАРЫ eVIT TX

Адаптер 90°	Гибкая направляющая	Жесткая направляющая	Наборы центраторов	Проталкивающее устройство
				
eVIT MA 65-90 Арт. EMA6590 – Ø 7.0 мм	eVIT GTSR 70-100 Арт. EGTSR70100 с эффектом памяти формы (внеш. Ø 10.0 мм, внутр. Ø 7.0 мм)	eVIT GTRG 70-80 Арт. EGTRG7080 Ø 8.0 мм (внутр. 7.0 мм) длина 870 мм eVIT GTRG 45-60 Арт. EGTRG4560 Ø 6.0 мм (внутр. 4.5 мм) длина 870 мм	eVIT CTS 35-62-203040 20, 30, 40 мм Арт. ECS3562203040 для Ø 3.5 – 6.2 мм eVIT CTS 35-62-204060 20, 40, 60 мм Арт. ECS3562204060 для Ø 3.5 – 6.2 мм	для центраторов Ø от 30 мм диаметр жгута 3.5 мм eVIT PA 35-15 Арт. EPA3515 длина 15 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT TX

Габариты	260 x 100 x 95 мм
Масса	530 г
Дисплей	TFT LCD 3.5" / 109 мм, 720 x 576
Питание	Сеть переменного тока / Разъем USB / батареи / аккумуляторы типа AA x 4
Управление	Горячие клавиши
Время автономной работы	4 ч
Запись на носитель	SD карта памяти 8 ГБ (в комплекте, расширение до 32 ГБ)
Подсветка	Светодиодная: ручная (5 уровней) / автоматическая
Скачивание файлов	Mini-USB, слот для карты SD
Вывод изображения	AV выход (NTSC / PAL)
Запись фото	JPEG 720 x 576 пиксел
Запись видео	AVI 720 x 576 пиксел
Частота кадров видео	15 / 20 / 30 к/с
Обработка изображения	Цифровое увеличение 5x
Менеджер файлов	Галерея файлов (6 изображений на странице, просмотр фото (предыдущее / следующее), воспроизведение видео, формат карты памяти
Программное обеспечение PC	Подробная информация о ПО находится на стр. 38
Температура работы	От -20 °C до +60 °C
Температура хранения	От -20 °C до +60 °C
Влажность	До 95% без конденсата
Степень защиты корпуса	IP64

Материал корпуса	Ударопрочный пластик с эластомерными бамперами
Тип камеры	CMOS (КМОП) 410 000 пиксел
Мгновенная запись изображений	При помощи курка и горячих клавиш
Направление подсветки	Прямое
Жесткость зондов	Гибкие
Диаметры зондов	4.5, 6.5 мм
Длины зондов	1.5, 3 м
Длина головки камеры	Ø 4.5: 16 мм Ø 6.5: 15 мм
Поле обзора	90°
Направление обзора	Прямое 0° / боковое 90° (при использовании адаптера бокового обзора)
Глубина резкости	Ø 4.5: 8 мм – ∞ Ø 6.5: 5 мм – ∞
Механизм артикуляции	Высокоточный, без передаточных звеньев
Управление артикуляцией	Джойстик
Артикуляция	2 плоскости (4 направления) всесторонняя 360°
Угол артикуляции	Ø 4.5: 1.5 м 150°, 3 м 140° Ø 6.5: 1.5 м 140°, 3 м 130°
Длина дистальной части	Ø 4.5: 54 мм Ø 6.5: 54 мм
Оплетка зонда	Нержавеющая сталь
Устойчивость зонда	Вода, масла и агрессивные среды



ТОЧНАЯ ВСЕСТОРОННЯЯ АРТИКУЛЯЦИЯ

Контролируйте уровень изгиба дистальной части при помощи джойстика. Дистальная часть имеет полноценную всестороннюю артикуляцию 360°.



УДОБНЫЙ РУЧНОЙ РЕМЕШОК

Ремешок гарантирует, что Вы не уроните прибор во время работы.



НЕРЖАВЕЮЩАЯ ОПЛЕТКА ЗОНДА

Зонд эндоскопа имеет многослойную оплетку, верхним слоем которой является покрытие из нержавеющей стали. Благодаря чему зонд весьма устойчив к истиранию, агрессивным средам и водонепроницаем.



КУРОК ДЛЯ БЫСТРОГО СНИМКА

Встроенная в прибор кнопка «курка» позволит моментально записать статическое изображение.

Авторизованный дилер



Москва

Адрес: 129343, Москва,
проезд Серебрякова,
д. 2, корпус 1, оф. 812
Тел.: +7 (495) 648-69-67
E-mail: msk@evit.ru

Санкт-Петербург

Адрес: 197022,
Санкт-Петербург,
ул. Профессора
Попова, д. 37В, оф. 326
Тел.: +7 (812) 748-26-86
E-mail: spb@evit.ru

Регионы РФ

Тел.: 8 (800) 707-76-38
E-mail: info@evit.ru

Республика Казахстан

Адрес: 010000, г. Нур-Султан, ул. Кенесары, 52.
Тел.: +7 (7172) 64-24-78
E-mail: kz@evit.ru

www.evit.ru